



## Die Sauna-Serie HotStar 236 ER ist zum Selbstaufbau vorbereitet.

**Dach- und Wandelemente** allseitig mit Profild Brettern nordischer Fichte 12,5 mm belegt. Dicke der Elemente ca. 70 mm - Elementabmessungen unterschiedlich, jedoch nicht größer als 100 x 195 cm. Es wird **keine Hartfaserplatte** oder ähnliches verarbeitet.

Die **Liegeflächen** der 53 cm breiten Bänke (untere Bank schiebbar) sind aus Abachiholz. Bankrahmen (nicht sichtbar) aus nordischer Fichte.

Das **Zuluftelement** ist mit Kabelschutzrohr (für Kabelverlegung) ausgestattet und das **Abluftelement** mit Schieber regelbar. Stabile **Profilholztür** (Rahmen 63 x 195 cm) **aus Fichte** mit verglastem Lichtausschnitt (25 x 118 cm), wahlweise DIN links oder DIN rechts einbaubar.

**Ausstattung** mit Kopfstützen, Bodenrost und einem Schutzgitter - alles aus Abachiholz. **Lampenschirm** mit Fassung (ohne Leuchtmittel). Lieferung erfolgt auf einer Einwegpalette ca. 110 x 200 cm mit ausführlicher **Aufbauanleitung**. Alle Maße sind circa. - Kabinenhöhe immer 195 cm - Aufbauhöhe mind. 199 cm - Innenmaße ca. 15 cm kleiner als Außenmaße.

**Anzahl der Liegen:** 2 Stück

**Winkelliege:** 1 Stück

**gewölbte Kopfstütze:** 2 Stück

**Empfohlene Leistung Heizgerät:** 8,0 kW - Kraftstrom

**Besonderes:** Lieferung ohne Heizgerät und Steuerung.

Spiegelbildlicher Aufbau siehe Typ 236EL.

### Wichtiger Einbauhinweis:

Der Abstand der HotStar Saunakabine zu einer festen Wand, muss mind. 5 cm betragen.

*Gegen Aufpreis jetzt auch  
mit Ganzglastür bronziert  
oder klar lieferbar.*

